

Colheitadeiras Série S

S400, S500, S600



A MAIS COMPLETA
E INTELIGENTE
LINHA DE COLHEITADEIRAS
DO BRASIL, COM
TECNOLOGIA ROTOR

O escalonamento da Série S
tem a opção certa para atender
a cada necessidade e desafio
dos produtores, nas mais diversas
culturas e nas variadas condições
de colheita.

Com modelos que vão de 201 cv
chegando a 550 cv, nas versões
grãos e arroz, entregam, com
o exclusivo sistema rotativo
TriStream™, maior qualidade,
além de máquinas de fácil
ajuste e excelente conforto
de operação.



S400, S500 e S600

Colheitadeiras Série S John Deere

MODELO	S430*	S440*	S550*	S660*	S670	S680	S690
MOTOR							
John Deere - PowerTech™	6-cil. PTE / 6,8 L	6-cil. PTP / 6,8 L	6-cil. PTP / 6,8 L	6-cil. PTP / 9,0 L	6-cil. PTP / 9,0 L	6-cil. PTP / 13,5 L	6-cil. PTP / 13,5 L
Potência nominal - cv	201	238	275	325	378	480	550
Potência máxima - cv	212	260	305	370	431	546	622
Medidor de potência do motor	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Tanque de combustível - L	460	460	757	945	945	1.250	1.250
TRANSMISSÃO							
Hidrostática 03 velocidades	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	ND	ND
ProDrive™ com Harvest Smart™	ND	ND	ND	Opcional	Opcional	Padrão	Padrão
Tração 4x4	Opcional grãos / Padrão arroz	Opcional grãos / Padrão arroz	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
ALIMENTAÇÃO							
Plataformas	16' a 22' / 09 L X 45 cm	20' a 25' / 11 L X 45 cm	22' a 30' / 13 L x 45 cm	25' a 35' / 15 L x 45 cm	35' a 40' / 17 L x 45 cm	40' a 45' / 18L x 60 cm	45' / 20L x 60 cm
Largura - mm	968	968	1.120	1.397	1.397	1.397	1.397
Comprimento - mm	2.045	2.045	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
Reversor e coletor de pedras	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
TRILHA E SEPARAÇÃO							
Tipo	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™	Rotor TriStream™
Diâmetro - mm	610	610	610	762	762	762	762
Comprimento - mm	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
Rotação - rpm	380 - 1.210	380 - 1.210	230 - 1.300	230 - 1.300	230 - 1.300	230 - 1.300	230 - 1.300
Área do côncavo - m²	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1
Área de separação - m²	1.3	1.3	1.3	1.54	1.54	1.54	1.54
TANQUE DE GRÃOS							
Capacidade - L	5.500	6.500	8.800	10.570	11.600	14.100	14.100
Vazão de descarga - L/s	55	65	78	78 ou 116	135	135	135
Tubo de descarga - m	5.5	5.5	6.6	6.6 ou 6.9	7.9	7.9 ou 8.7	8.7
SISTEMA DE LIMPEZA							
Modelo	DF4 - Dyna-Flo™ Plus	DF4 - Dyna-Flo™ Plus	Sistema Ativo - DF3	Sistema Ativo - DF3	Sistema Ativo - DF3	Sistema Ativo - DF3	Sistema Ativo - DF3
Área de limpeza	4.04 m²	4.04 m²	3.83 m²	4.9 m²	4.9 m²	5.7 m²	5.7 m²
Ajuste automático ao terreno	SIM	SIM	ND	ND	ND	ND	ND
AGRICULTURA DE PRECISÃO							
Piloto Automático AutoTrac	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Mapa de produtividade	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Receptor Starfire™ 6000 c/ SF3	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
JDLink™	ND	ND	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
ESTAÇÃO DO OPERADOR							
Console CommandARM™	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Refrigerador (cabine premium)	ND	ND	Opcional	Opcional	Opcional	Padrão	Padrão
Cooler (cabine deluxe)	Opcional	Standard	ND	ND	ND	ND	ND
DIMENSÕES							
Largura - mm	3.910	3.910	4.200	5.200	5.200	5.429	5.429
Comprimento - mm	7.700	7.700	9.310	10.470	10.470	12.080	12.080
Peso - Kg	10.600	11.800	15.938	18.599	19.226	21.921	22.185

* Também na versão arrozeira.



As especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Julho/18. Os produtos das fotos podem estar equipados com opcionais.

Por favor, consulte o seu concessionário John Deere para informações detalhadas Fábrica John Deere. Avenida Eng. Jorge Logemann, 600 – Horizontina/RS- Brasil – CEP 98920-000

Fone: (55) 3537.5000 – JohnDeere.com.br