

ENFARDADORAS PRISMÁTICAS

328, 338 E 348



JOHN DEERE



328, 338 E 348

ENFARDADORAS PRISMÁTICAS

DESEMPENHO COMPROVADO NO CAMPO:

Conheça nossos 3 modelos de equipamentos compactos para produção de fardos retangulares, e descubra a facilidade de armazenamento e transporte de volumosos.

• Recolhedor trabalhando na lateral do trator, gerando melhor visibilidade e evitando o pisoteio.

• Tensionador de fardos, manual ou hidráulico.

• Recolhedor de perfil baixo, de alta capacidade, que minimiza perdas.

• Transporte por sem-fim, flutuante de fluxo contínuo se ajusta automaticamente ao volume de colheita.

• Fardos mais compactos, graças às placas compressoras, localizadas em todos os lados do fardo, e ao sistema de amarração confiável, de fácil manutenção.



As especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Outubro/18. Por favor, consulte o seu concessionário John Deere para informações detalhadas. O descarte inadequado de óleo lubrificante (usado ou contaminado) e de sua embalagem, provoca danos à população e ao meio ambiente, podendo contaminar água e solo. O óleo usado e as embalagens são recicláveis. Entregue-os em um posto de serviço ou de coleta autorizada, conforme resolução CONAMA nº 362/2005 e suas alterações vigentes.

**Para informações na aplicação e intervalos de trocas por modelo, favor consultar o manual do operador ou o concessionário John Deere mais próximo.

JohnDeere.com.br

CQP00175

TAMANHO DO FARDO	328	338	348
Seção transversal	36x46 cm (14x18 in.)		
Comprimento ajustável	31 a 127 cm (12 to 50 in.)		

COLETOR

Largura interna	1.6 m (64 in.)		
Extensão total	1.9 m (74 in.)		
Quantidade de dedos	104/4 barras	156/6 barras	156/6 barras
Ajuste de altura	Manivela (Hidráulico opcional)		
Faixa de ajuste de altura	13 cm (5 in.)		
Diâmetro do cilindro	31 cm (12 in.)		

SEM-FIM

Diâmetro	41 cm (16 in.)
Comprimento	1.5 m (61 in.)

CÂMARA DE ALIMENTAÇÃO

Dimensão	0.19 m² (289 sq. in.)		
Pistão	76 cm (30 in.)		
Velocidades normal (sobre carga)	80 golpes/min	80 golpes/min	93 golpes/min
Rolos inferiores	Rolos de esferas vedados		
Rolos superiores	Amortecedor de desgaste (em cima)		

VOLANTE

Diâmetro	69 cm (27 in.)
Peso	103 kg (227 lb.)

CÂMARA DE COMPRESSÃO

Comprimento	1.2 m (46 in.)
-------------	----------------

PNEUS

Direito	26x12.00-12, 4PR
Esquerdo	11Lx14, 6PR

DIMENSÕES

Altura (máxima)	1.7 m (67 in.)		
Largura	2.7 m (108 in.)		
Comprimento	3.4 m (134 in.)		
Peso máx. aproximado	1.294 kg	1.362 kg	1.545 kg

SISTEMA AMARRAÇÃO

Amarração	Corda	Corda e fio	Corda e fio
Capacidade de carretéis	4	8 e 4	8 e 4

REQUISITOS DE POTÊNCIA

Potência mín. TDP	35 cv (26 kW)
Velocidade da TDP (rpm)	540 rpm